

## Magic Premium

Nutzlebensdauer 1000 h

### Bräunungsröhre OH M Premium 5/160 R

Artikel **80041422**

UV-CODE\*\* **160-R-55/3.5**

Lebensdauer 700 h Intensitätsrückgang (Basis 20h) 20%

### Geometrische Daten: siehe Skizze (nicht Maßstabgerecht)


Länge (la) 1760 mm Anschlussart G13  
 Reflektor 225.0° Elektrode short mount  
 Pinabstand (lb) 12.7 mm Durchm. (d) 38.1 mm

### Betriebsdaten:

Lampenleistung 160.0 W Brennlage tbd  
 Lampenstrom 1.8 A Kühlung Konvektion  
 Lampenspannung 86.0 V Umgebungstemperatur 20°C +/- 1°C

### Strahlungsphysikalische Daten:

UVA Fluss 39 W  
 UV-B/UV-A 0.8%  
 Eer-B\*  
 Eer-A\*  
 ENMSC-B\*  
 ENMSC-A\*  
 Sofortpigmentierung\*



HN Sunlight behält sich Änderungen der Abbildungen und technischen Daten in diesem technischen Datenblatt vor. Es gilt die jeweils aktuelle Version des technischen Datenblattes. Es obliegt der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob ihm die aktuelle Version des technischen Datenblattes vorliegt.

Diese Angaben sind typische Mittelwerte, die unter Normbedingungen ermittelt wurden. Aus physikalisch-technischen Gründen können Exemplantreuerungen auftreten.

\* Diese Bestrahlungswerte einer einzelnen Röhre wurden im Abstand von 25 cm gemessen.

\*\*Gültig bei 1h Voralterung, 25cm zur Röhrenvorderkante, im thermischen Gleichgewicht.

Der Datecode ist bei T12-Typen im rückseitigen Glas an einem Röhreneende angebracht. Bei den T5-Typen besteht er lediglich aus einer Zahl.



### Maximale Besonnungszeit in einer typischen Sonnenbank nach UV-Schutz-Verordnung Anlage 5

| Hauttypen:                          | I*)    | II*)   | III     | IV      | V       | VI      |
|-------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Besonnung bei ungebräunter Haut: | 4 Min. | 4 Min. | 4 Min.  | 4 Min.  | 4 Min.  | 4 Min.  |
| Maximale Besonnungsdauer:           | 4 Min. | 4 Min. | 14 Min. | 18 Min. | 18 Min. | 18 Min. |

\*) UV-Bestrahlungsgeräte sollten nicht genutzt werden